


Bisagra de Tensión Ajustable



Esquema de Bisagras:




Principales Características

- Bisagra comercial de acero inoxidable 304.
- Tamaño: 4.5" X 4.5" X 3.0mm
- Para puertas de hasta 120kg de peso.
- Función de tensión ajustable: Cierre automático de puertas con apertura de hasta 180°. Ideal para aplicaciones en las que no es posible instalar un cierrapuertas hidráulico.
- Acabado de acero inoxidable / USD32D / 630.
- Cumple norma ANSI / BHMA A156.7 – Más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Garantía de 1 año.



**GARANTÍA
DE 1 AÑO**

Dimensiones de las manijas



*Medidas en milímetros

Propiedades Físicas y Mecánicas de los Productos Importados

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía. Pinte o laque la
- puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: +57 (60-1) 749 0944
ventas@segurex.com
www.segurex.com

   /SegurexCo